

LUCTRA® VITAWORK® 7 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9245-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und stufenlos über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Asym. PIR (Art.-Nr.: 9265-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und stufenlos über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensorik und Lichtstärkesensorik, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Asym. DIM (Art.-Nr.: 9246-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Asym. DIM (Art.-Nr.: 9266-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), doppelte Asymmetrie, direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, doppelt asymmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; asymmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch < 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Sym. PIR (Art.-Nr.: 9247-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Sym. PIR (Art.-Nr.: 9267-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, optimiert für höhenverstellbare Tische.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Sym. DIM (Art.-Nr.: 9248-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Zertifizierung: GS, ENEC

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Sym. DIM (Art.-Nr.: 9268-140)



LED Stehleuchte für visuellen Komfort (ergonomische LED Stehleuchte), direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Kaltgerätestecker EU/CH/UK; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat und stufenlos dimmbar über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Standfuß C-förmig aus Stahl, Oberfläche: silber; Abmessung: H 2.040 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Sym. PIR CLAMP (Art.-Nr.: 9277-140)



LED Stehleuchte mit Tischklemme für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte) , direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, symmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und stufenlos über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, mit zuschaltbarer Infrarot-Präsenzsensoren und Lichtstärkesensoren, Befestigung durch Tischklammern mit einem Klemmbereich von 16-60 mm.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Oberfläche: silber; Abmessung: H 1.395 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu

LUCTRA® VITAWORK® 7 Sym. DIM CLAMP (Art.-Nr.: 9278-140)



LED Stehleuchte mit Tischklemme für visuellen Komfort (ergonomische LED-Stehleuchte) , direkt / indirekt strahlend

LED Stehleuchte direkt/indirekt strahlend, symmetrisch, Leuchtenkopf direkt: mit asymmetrischem Light Guiding Panel / indirekt mit klarer Abdeckung; symmetrische Lichtverteilung für die Ausleuchtung tiefer Räume.

Leuchtmittel: LED; Lichtstrom ca. 6.634 lm, Leistungsaufnahme ca. 45 W, effektive Lichtausbeute >130 lm/W, 4.000 K, Farbwiedergabe CRI ≥ 80; Farbtoleranz SDCM<3; UGR<16, Energieeffizienzklasse: A++; Lebensdauer (L85B10) > 50.000 Stunden; Zuleitung 3m mit Schuko-Stecker; Stand-by Verbrauch ≤ 0,5 W.

Bedienung: Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und stufenlos über das kapazitive Kunststoff-Touch-Bedienfeld mit patentierter VITACORE®-Elektronik, Befestigung durch Tischklemmen mit einem Klemmbereich von 16-60 mm.

Quer ausgerichteter Leuchtenkopf zum Mast (BxTxH) 542 x 370 x 32,5 mm, Oberfläche: silber, Seitenteile: schwarz; Mast aus Aluminium, Oberfläche: silber, Frontabdeckung: schwarz, Oberfläche: silber; Abmessung: H 1.395 mm; Lichthöhe > 2 m.

CE, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Hersteller:

LUCTRA® ist eine Marke der
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Telefon +49 2371 662-445
info@luctra.de · www.luctra.eu